



TEL. +34 965227611

EMAIL: snsureste@gmail.com



## Kannad Marine SafePro

The SafePro EPIRB offers global 406MHz professional search and rescue alert, with the added benefit of dual GNSS receivers, including Galileo and GPS, to accelerate location detection.

SafePro EPIRB ofrece una alerta de búsqueda y rescate profesional global de 406 MHz, con el beneficio adicional de los receptores GNSS duales, incluidos Galileo y GPS, para acelerar la detección de ubicación.

### Operating Frequencies: /Frecuencias Operativas:

- 406MHz
- 121.5MHz
- Multi GNSS

### Features / Características

- Multi GNSS including Galileo/ Multi GNSS incluido Galileo
- Accidental activation protection / Protección para activación por accidente
- Optimised for Meosar / Optimizado para Meosar
- Rugged construction optimised for commercial environments / Fabricación robusta optimizada para entornos comerciales
- Hands free carry strap / Correa de transportes. Manos libres
- 360-degree strobe / Luz estroboscópica de 360 grados
- Comes with safety bracket / Viene con soporte de seguridad
- 10-year battery life / Baterías con 10 años de vida\*\*\*\*caducidad marcada por país. ESPAÑA 4 AÑOS
- Sealed Electronic Unit / Unidad electrónica sellada
- Sealed Battery Unit / Unidad de Batería sellada
- Manual/Auto release options / Manual/ Opciones de liberación automática.

**406 MHZ TRANSMITTER/TRANSMISOR 406 MHZ**

Frequency 406.040 MHz + 1kHz  
Power output /Potencia de Salida 5 W nominal  
Modulation Phase (16KOG1D)

**121.5 MHZ TRANSMITTER**

Frequency 121.5 MHz + 3 kHz  
Power output /Potencia de Salida 100 mW nominal  
Modulation Swept tone AM (3K20A3X)

**GNSS RECEIVER/RECEPTOR GNSS**

Frequencies 1575.42 MHz (GPS, Galileo);  
1602.00 MHz (GLONASS)

Constellations GPS, GLONASS, Galileo  
Sensitivity -167 dBm minimum  
Satellites tracked 72 channel/72 canales satélite

**STROBE LIGHT/LUZ ESTROBOSCÓPICA**

Type 3 high intensity LEDs/3 LEDs alta intensidad  
Light output 0.2 cd minimum  
Flash rate 23 flashes per minute

**BATTERY/BATERÍA**

Type Lithium iron disulphide/Disulfuro de hierro y litio  
Operating life 48 hours minimum  
Shelf life (in-service life) 10 years typical in service/10 años\*\*CADUCIDAD/PAÍS

**ENVIRONMENT**

Operating temperature/Temperatura de funcionamiento -20 °C to +55 °C (-4° F to +131° F)  
Storage temperature/Temperatura de almacenamiento -30 °C to +70 °C (-22° F to +158° F)  
Automatic release depth/Profundidad de liberación automática 4 m maximum

**DIMENSIONS (EPIRB)**

Weight/Peso 710 g  
Height/Width/Depth/Altura, Anchura, Profundidad 423x104x103 mm (incl. antenna)  
Length of antenna/Longitud de la Antena 206 mm

**DIMENSIONS (MANUAL BRACKET)/DIMENSIONES(SOPORTE MANUAL)**

Weight/Peso 110 g  
Height/Width/Depth/Altura, Anchura, Profundidad 270x125x121 mm

**DIMENSIONS (FLOAT FREE ENCLOSURE)/DIMENSIONES(RECINTO LIBRE DE FLOTADOR)**

Weight/Peso 1075 g  
Height/Width/Depth/Altura, Anchura, Profundidad 416x126x132 mm